

PRESTIGE 470 10 mm maschio/femmina

Informazioni tecniche:

Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	10 x 70 x 470 mm
Massello:	ca. 3.5 mm
Struttura:	Struttura 2 strati; Massello in rovere, strato di base in abete Massello ca 3.5 mm Strato di base 6.5 mm
Tavole / m² per pacco:	40 pezzi destri / 40 pezzi sinistri / 2.63
Pacchi / m² per pallet:	36 / 94.68
Tavole giuntate per pacco / lunghezza minima (mm):	2 / 235
Peso per pacco / Pallet in kg:	14 / 504
Riscaldamento a pavimento:	Eccellente
Reazione al fuoco ¹⁾:	Cfl-s1
Contenuto di formaldeide ²⁾:	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾:	Non rilevato
Densità kg/m³ ²⁾:	ca 600
Antislip performance:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Resistenza abrasiva:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Conducibilità termica ²⁾:	0.15 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾:	0.067 m ² · K/W



Massello: Rovere
Strato di base: Abete

CE

BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ according to DIN EN 13501-1, ²⁾ according to DIN 14342, ³⁾ according to ENV 13696, ⁴⁾ according to DIN 68861, ⁵⁾ according to EN 12524